

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "УК" "Агелтехника"

В.А.Курганов

20__ г.

Прейскурант на прицепную автотехнику производства ПАО "НЕФАЗ"

Срок действия с 1 января 2026г. по 31 марта 2026г.

Модель	Новая комплектация	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (тах)	Оси	Подвеска пневмо, (П)/ресорн. (Р)	Шины	Выштр. размеры платформы мм./Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС									
1	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЫНЫЕ 2-х осные универсальные												
НЕФАЗ-8560-06	8560-0000013-06	1 744 100	2 127 802	22,0	16,0	2/8+1	680	НЕФАЗ	Р	12 00R20	5000*2300*950	У=11 куб. м, боковая разгруза, без надставных бортов, прямое стреловидное дышло, передний козырек с механизмом смятывания полота, для сыпучих грузов, стропильного назначения
		ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЫНЫЕ 2-х осные сельскохозяйственного назначения										
		8560-0064082-02	1 453 400	1 773 148	16,0	10,7	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*1200
	8560-0704082-02	1 417 700	1 729 594	16,0	10,7	2/8+1	870	НЕФАЗ	Р	9,00R20	5260*2315*1200	У=15 куб. м, боковая разгруза, прямое стреловидное дышло, дополнительные подпрессорники
	8560-0144515-02	1 841 250	2 246 325	16,0	9,9	2/8+1	940	НЕФАЗ	Р	10,00R20	5263х2411х1597	У=20 куб. м, разгруза трёхсторонняя: боковая 45 град. нижний борт на нижней навеске, верхний борт глухой, гидроцилиндр Ралфингет, прямое стреловидное дышло, дополнительные подпрессорники, скручиваемый полот., технологическая площадка, межбортовые стяжки
НЕФАЗ-8560-02	8560-0144516-02	1 858 000	2 266 760,00	16,0	9,9	2/8+1	940	НЕФАЗ	Р	10,00R20	5263х2411х1597	У=20 куб. м, разгруза трёхсторонняя: боковая 45 градусов / задняя 24 град. нижний борт на нижней навеске, верхний борт глухой, задний борт на верхней навеске, гидроцилиндр Ралфингет, прямое стреловидное дышло, дополнительные подпрессорники, скручиваемый полот., технологическая площадка, межбортовые стяжки

1

Срок действия с 1 января 2026г. по 31 марта 2026г.

Модель	Новая комплектация	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/п, т.	Кол-во осей/ колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/ рессорно-(Р)	Шины	Внутр. размеры платформы мм./Дюйм. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС									
	8560-0144517-02	1 874 600	2 287 012,00	16,0	9,9	2/8+1	940	НЕФА3	Р	10.00R20	5263x2411x1597	У=20 куб. м, разгруза трёхсторонняя, боковая 45 градусов / задняя 24 град, нижний борт на нижней навеске, верхний борт глухой, задний борт - двери распашные по два замка на каждую, гидродоцилиндр Райфлер, прямое стреловидное дельто, дополнительные подпрессорники, скручиваемый полог, технологическая площадка, межбортовые стяжки
ПРИПЕШЫ САМОСВАЛЫНЫЕ 3-х осные сельскохозвместительного назначения												
НЕФА3 8560-04	8560-0000013-04	2 125 000	2 592 500	26,0	17,9	3/6+1	840	НЕФА3	Р	385/65R22,5	7000*2300*1865	У=30 куб.м, трёхсторонняя разгруза, задний распашной борт, полог, лестница
ПРИПЕШЫ САМОСВАЛЫНЫЕ 3-х осные строительные												
НЕФА3 8560-04	8560-0000016-04	2 065 000	2 519 300	26,0	17,9	3/6+1	840	НЕФА3	Р	385/65R22,5	5828*2300*1253	У=16 куб.м., задняя разгруза, самоelevальная платформа овального сечения, полог, боковая лестница, передний козырек, для съезда грузов строительного назначения
ПОЛУПРИПЕШЫ САМОСВАЛЫНЫЕ 3-х осные строительные												
	9509-0210421-30	2 836 700	3 460 774,00	39,0	28,4	3/6+1	1200	ВРW	П	385/65R22,5	8550*2300*1755 33 м ³	У=33 куб.м, усиленные оси и подвеска 10x3 тонн, EBS ТСП, задняя разгруза, лоток для работы с асфальтоукладчиком, асфальтоукладчиком, овальное сечение, с полотом, площадка обслуживания, пол платформы из стали 09Г2С, борта платформы высокопрочная сталь S355MC, усиленная рама, передняя подвесная ось, инструментальный ящик, система мониторинга нагрузок на оси, объём гидробака тягача 165 л, рукомойник с диспенсером для мыла
НЕФА3-9509-30	9509-0210420-30	2 836 700	3 460 774,00	39,0	28,5	3/6+1	1200	ВРW	П	385/65R22,5	8550*2300*1755 33 м ³	У=33 куб.м, усиленные оси и подвеска 9x3 тонн, EBS ТСП, задняя разгруза, лоток для работы с асфальтоукладчиком, асфальтоукладчиком, овальное сечение, с полотом, площадка обслуживания, пол платформы из стали 09Г2С, борта платформы высокопрочная сталь S355MC, усиленная рама, передняя подвесная ось, инструментальный ящик, система мониторинга нагрузок на оси, объём гидробака тягача 165 л, рукомойник с диспенсером для мыла

Срок действия с 1 января 2026г. по 31 марта 2026г.

Модель	Новая комплектация	Прейскурантная цена, руб.		Полная масса, т.	Г/л, т.	Кол-во осей/колес (шт.)	ССУ (max)	Оси	Подвеска пневмо.(П)/рессорн.(Р)	Шины	Внутр. размеры платформы мм./Номин. вмест., л.	Особенности комплектации
		без НДС	с НДС									
	9509-0230420-30	2 836 700	3 460 774,00	39,0	28,4	3/6+1	1350	ВРW	П	385/65R22,5	8550*2300*1755 33 м ³	У=33 куб.м, усиленные оси и подвеска 9х3 тонн, EBS TSP, задняя разгрузка, лоток для работы с асфальтоукладчиком, У=33 куб.м, овальное сечение, с логотом, площадка обслуживания, под платформы из стали 09Г2С, борта платформы высокопрочная сталь S355MC, усиленная рама, передняя подьемная ось, инструментальный ящик, система мониторинга нагрузок на оси, объем гидробака тягача 165 л, рукокойник с диспенсером для мыла

СОГЛАСОВАНО:

Финансовый директор ООО "УК" Спецтехника"

Д.А. Семенов 21.01.2025, Н.В. Грибов

Директор по продажам ООО "УК" Спецтехника"

Д.А. Семенов Д.А. Семенов